

## Arbeitsfugenabdichtungen gegen drückendes Wasser System Fugenband / Dichtung nach Labyrinthprinzip

Bauvorhaben:

Seite 1

**1. Abdichtung von Arbeitsfugen Sohle / Sohle**

Position	Menge / Einheit	Einh.-Preis	Gesamt	
1.1.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 150px;">recostal AFI für Höhen H ≤ 30 cm</div> Abschalung und Abdichtung der Arbeitsfuge Sohle/Sohle mit vorgefertigten, zweiteiligen Abschalelementen aus Streckmetall zur sicheren Lageführung von Fugenbändern, Fugenoberfläche „rau“ nach ÖNORM B4700, mit Fugenband liefern und verlegen. Bauteildicke:.....cm Fugenband: Breite=.....cm    Kerndicke=.....cm Fabrikat: recostal AFI	.....lfdm	.....Euro	.....Euro

1.2. alternativ	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 150px;">recostal AFI für Höhen 30 cm &lt; H &lt; 50 cm</div> Abschalung und Abdichtung der Arbeitsfuge Sohle/Sohle mit vorgefertigten, zweiteiligen Abschalelementen aus Streckmetall zur sicheren Lageführung von Fugenbändern, trapezprofiliert für „verzahnte Fuge“ nach ÖNORM B4700, mit Fugenband liefern und verlegen. Bauteildicke:.....cm Fugenband: Breite=.....cm    Kerndicke=.....cm Fabrikat: recostal AFI	.....lfdm	.....Euro	.....Euro
-----------------	---	-----------	-----------	-----------

**2. Abdichtung von Arbeitsfugen Sohle / Wand**

Position	Menge / Einheit	Einh.-Preis	Gesamt	
2.1.	Aufkantungselement für Fugenbänder für die Arbeitsfugen Sohle / Wand, ohne Boden, inkl. Fugenband und sämtlicher Befestigung liefern und verlegen Fugenband: Breite=.....cm    Kerndicke=.....cm Fabrikat: recostal Aufkantungselement Typ 3	.....lfdm	.....Euro	.....Euro

2.2.alternativ	Aufkantungskorb für Fugenbänder für die Arbeitsfugen Sohle / Wand, mit Boden, inkl. Fugenband und sämtlicher Befestigung liefern und verlegen Fugenband: Breite=.....cm    Kerndicke=.....cm Fabrikat: recostal Aufkantungselement Typ 4	.....lfdm	.....Euro	.....Euro
----------------	--	-----------	-----------	-----------

## 3.

## Abdichtung von Arbeitsfugen Wand / Wand

Position	Menge / Einheit	Einh.-Preis	Gesamt
3.1. recostal WFI	Abschalung und Abdichtung der Arbeitsfuge Wand / Wand mit vorgefertigten, zweiteiligen Abschalelementen aus Streckmetall zur sicheren Lageführung von Fugenbändern, Fugenoberfläche „rau“ nach ÖNORM B4700, mit Fugenband liefern und verlegen. Bauteildicke:.....cm Fugenband: Breite=.....cm    Kerndicke=.....cm Fabrikat: recostal WFI		
	.....lfdm	.....Euro	.....Euro