

# LZB Bodendurchführung & Anschlussstrichter

## LZB Bodendurchführung

Die LZB Bodendurchführung ist die einfachste und sicherste Lösung Abwasserrohre aus Kunststoff absolut wasserdicht durch Bodenplatten zu führen. Durch die werkseitig aufgebrachte 4-Steg-Sperrdichtung in Verbindung mit einer darunterliegenden hochquellfähigen Natriumbentonitbeschichtung wird die Dichtheit zum Gebäude erreicht. LZB Bodendurchführungen für Abwasserrohre aus Kunststoff mit einseitiger Steckmuffe sind für den Durchmesser DN 100/125/150 und 200 erhältlich. Die Standardbaulänge beträgt 500 mm, eine Längenanpassung vor Ort ist somit jederzeit möglich. Der mitgelieferte Verschlussdeckel verhindert das Eindringen von Betonschlempe und Verschmutzungen in der Bauphase.

Artikel	d Rohr	Länge
LZB Bodendurchführung 100/450 PVC	100	450
LZB Bodendurchführung 125/500 PVC	125	500
LZB Bodendurchführung 150/500 PVC	150	500
LZB Bodendurchführung 200/500 PVC	200	500



## LZB Anschlussstrichter AT

Der KG-Rohr-Anschlussstrichter mit integriertem Toleranzausgleich von bis zu 90 mm wird direkt in die Bodenplatte einbetoniert. Aufwändige rechteckige Aussparungen, die nachträglich wieder verschlossen werden müssen, gehören der Vergangenheit an. Die am Anschlussstrichter vorhandene Klebefläche ermöglicht eine einfache und sichere Einbindung von Dampfsperrfolien. Durch den eingebauten Installationsspielraum ist die Zusammenführung der in der Wand integrierten Fallrohre mit der Bodendurchführung ohne aufwändiges Nacharbeiten möglich. Einfach. Sicher. Dicht.

Artikel	d Rohr	Länge
LZB Anschlussstrichter AT 100/590 PVC	100	590
LZB Anschlussstrichter AT 100/500 PVC 45 ° gebogen	100	500
LZB Anschlussstrichter AT 100/590 PE	100	590
LZB Anschlussstrichter AT 100/500 PE 45 ° gebogen	100	500

